

1.3 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR přísvitem



1.3 Mpix

- **1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **1.3 Mpix @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.264 / MJPEG**
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**
- **PoE**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67 a IK 10**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711u / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/10000 s.
Hmotnost přístroje	0.33 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 86°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1280x960
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 64 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, QoS, ONVIF, CGI, Bonjour, PSIA
Pokročilá detekce událostí	Ano
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 85 mm
Snímací čip	1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 4.0 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1.3 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální