

4.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR, WDR a mikrofonom

- **1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **4 Mpix. @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- **WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI**
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- **IR** přísvit až **30 metrů**
- **Slot na Micro SD kartu, PoE**
- **ONVIF, vestavěný mikrofón**
- **Stupeň krytí IP 67 a IK 10**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**


4.0 Mpix
STARLIGHT

Specifikace
EAN 4250593445344

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup (vstupy: 5mA 5V DC, výstupy: 300mA 12V DC)
Audio	1x mikrofón, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723, G.726 (2x stream)
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.430 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.4, 0.01 lux @ F 2.0 - černobíle: 0.0005 lux @ F1.4, 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 102°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, RTSP, HTTPS, IGMP, 802.1X, TSL, SSL, ONVIF S G T, CGI, InstaOn, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, změna scény, detekce alarmu, detekce audia, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520), 3.6 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	111 x 111 x 65 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7.2 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, abnormální úložiště
Zoom	Digitální