

CP-LNC-D51L3C-D

5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, WDR a mikrofonom

- 1/2.8" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- Vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 66
- Mobilní aplikace SMOB, centrální monitorovací software SVMS Pro



5.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593446976

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně |
| Alarm | Ne |
| Audio | 1x vestavěný mikrofón, komprese G711 / AAC |
| Bezdrátová síť | Ne |
| Elektronická závěrka | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s. |
| Hmotnost přístroje | 0.310 kg |
| ICR (filtr den/noc) | Automatické ICR, barevně, černobíle |
| IR přísvit | Dosvit až 30 metrů |
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.006 lux @ F 1.6 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto) |
| Napájení | DC 12 V / PoE (802.3af) |
| Objektiv | 2.8 mm, úhel záběru H: 107° |
| Odstup signálu od šumu | > 60 dB |
| Pixely | 2592x1944, ROI 3 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita) |
| Podpora mobilních aplikací | iPhone, iPad, Android |
| Podpora paměťové karty | Ne |
| Podporované protokoly | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x, ONVIF 19.12 |
| Pokročilá detekce událostí | Překročení čáry, vniknutí do oblasti, opuštění oblasti, lelkování, shromažďování lidí, rozpoznání osoby či vozidla |
| Provozní teplota | -20°C až 60°C |
| Připojení | 1x RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Rozlišení | 5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2560x1440), 2.0 Mpix (1920x1080), 1.0 Mpix (1920x720) |
| Rozměry přístroje | 110 x 110 x 110 mm |
| Snímací čip | 1/2.8" 5.0 Megapixel PS CMOS |
| Soukromé zóny | Až 3 území |
| Spotřeba | Maximálně 8.3 W (IR zapnuto) |
| Stupeň krytí | IP 66 |
| Uživatelské účty | Maximálně 20 uživatelů |
| Video komprese | H.265, H.264 |
| Video streaming | Počet streamů 2, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 1 Mpix @ 25 sn./s. |
| Vyvážení bílé | Automaticky / ručně |
| Základní detekce událostí | Detekce pohybu |
| Zoom | Digitální |