


# CP-DNW-GPU4G2-48C

## 4-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- **4x port RJ45 PoE 802af/at** (10/100/1000Mbps)
- **2x port RJ45 Uplink** (1000Mbps)
- **Výkon PoE: at až 30W** na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **6 KV**
- **Podpora VLAN** podsítí (mechanický přepínač)
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje



### Specifikace

EAN 4250593451246

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6 KV, vzdušný výboj 8 KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	0.590 kg
Napájení	Vestavěný zdroj, připojení Euro kabel
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 6 KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Žluté led diody připojení, zelené led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x – PoE IEEE 802.3af
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Rozměry	202 x 118 x 43 mm
Rychlost portů	4x 10/100/1000Mbps (100 metrů), 2x Uplink 1000Mbps
Seznam MAC adres	2K
Spotřeba	Max. 5 W