

CP-UNC-TA61L3C-LQ

6.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s duálním přísvitem, kompresí H.265 a mikrofonem

- **1/2.7" 6.0** Megapixel PS **CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **6.0 Mpix @ 20 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG**
- **DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI**
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**, **volitelné bílé LED světlo až 30 metrů**
- **PoE, vestavěný mikrofon (dual stream)**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**



6.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593450669

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofon, komprese G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.290 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4, 0 lux (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 91°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	3200x1800, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, QoS, DNS, NTP, Insta ON, ONVIF profil S / G / T, Multicast, CGI, RTSPS, SNMP, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 55°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps Base-T)
Rozlišení	6.0 Mpix (3200x1800), 4.0 Mpix (2880x1620 / 2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536 / 2304x1296), 2.0 Mpix (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	179 x 70 x 68 mm
Snímací čip	1/2.7" 6.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5.3 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 6.0 Mpix (3200 x 1800) @ 20 sn./s., 1. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální