

## Napájecí zdroj pro více kamer - 12 V / 20 A v kovovém provedení



- Široký rozsah výstupního **napětí: DC 11.4 – 13.2 V**
- Výkon **240W / 20A**
- Vestavěný **EMI filtr** pro potlačení rušení
- **Regulátor napětí** pro nastavení napětí
- Ochrany: **Přetížení / Přepětí / Zkrat**
- **Kovové pouzdro** pro rovnoměrný rychlý odvod tepla



| Specifikace                                            |                                                                                                                                | EAN 4250593443746 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Činitel účinnosti (typ.)                               | 84 %                                                                                                                           |                   |
| Frekvenční rozsah                                      | Frekvenční rozsah                                                                                                              |                   |
| Hmotnost                                               | 0.690 kg                                                                                                                       |                   |
| Izolační odpor                                         | Vstup–výstup, vstup–PE, výstup–PE: 100 MΩ / 500 VDC / 25 °C / 70 % RH                                                          |                   |
| Jmenovitý výkon                                        | 240 W                                                                                                                          |                   |
| Klidový unikající proud                                | < 2 mA / 240 VAC                                                                                                               |                   |
| Koeficient teplotní stability                          | ±0,03 %/°C (0 až +50 °C)                                                                                                       |                   |
| Maximální zvlnění a šum                                | 100 mVpp                                                                                                                       |                   |
| Náběhový proud (typ.)                                  | 20 A při 115 VAC, 40 A při 230 VAC                                                                                             |                   |
| Nastavitelné výstupní napětí                           | 11.4–13.2 V DC                                                                                                                 |                   |
| Pracovní teplota                                       | -20 až +40 °C                                                                                                                  |                   |
| Pracovní vlhkost                                       | 20–90 % RH, bez kondenzace                                                                                                     |                   |
| Přesnost výstupního napětí                             | ±2,0 %                                                                                                                         |                   |
| Proudový rozsah                                        | 0–20 A                                                                                                                         |                   |
| Příkon ze sítě (typ.)                                  | 5 A při 115 VAC, 3 A při 230 VAC                                                                                               |                   |
| Regulace při změně napájecího napětí (Line Regulation) | ±1,0 %                                                                                                                         |                   |
| Regulace při změně zatížení (Load Regulation)          | ±5,0 %                                                                                                                         |                   |
| Rozměry                                                | 196 × 114 × 55 mm                                                                                                              |                   |
| Skladovací teplota                                     | -20 až +85 °C, 10–95 % RH                                                                                                      |                   |
| Výdrž při výpadku napájení (Hold-up Time, typ.)        | 13 ms při plném zatížení                                                                                                       |                   |
| Výstupní napětí                                        | 12 V DC                                                                                                                        |                   |
| Vysokonapěťová zkouška (Withstand Voltage)             | Vstup – výstup: 1.5 kVAC; vstup – PE: 1.5 kVAC; výstup – PE: 0.5 kVAC                                                          |                   |
| Vibrate                                                | 10–500 Hz, 3 G, 10 min / cyklus, 60 min v osách X, Y a Z                                                                       |                   |
| Zapínací a náběhový čas                                | 600 ms / 30 ms při plném zatížení                                                                                              |                   |
| Zatěžovací ochrana                                     | Aktivace při 110 – 200 % jmenovitého výkonu. Ochrana vypne výstup, obnovení funkce po odpojení a opětovném připojení napájení. |                   |