

Síťový 4G LTE videorekordér (NVR) 4K s PoE a podporou AI funkcí a SMD



- Podporuje až **4 IP** kamery
- Komprese **H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG**
- Maximální datový tok **80 Mbps**.
- **HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **12 Mpix**. Bez použití AI
- **1x SATA HDD**, maximální kapacita **20 TB**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**
- **ONVIF**
- **PoE**



Specifikace		EAN 4250593437400
Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor	
Alarm	Ne	
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)	
Bezdrátová síť	4G LTE	
Datový tok	Maximálně 80 Mbps vstup, 60 Mbps výstup	
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)	
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.	
Hmotnost přístroje	0.920 kg bez HDD	
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund	
Komprese videa	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (vedlejší stream)	
Menu	Grafické rozhraní	
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, alarm, obličeje, vozidlo	
Napájení	Pomocí dodaného síťového adaptéru AC 230 V - DC 53 V / 1.22 A	
Počet spravovaných kamer	Maximálně 4 IP kamery	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, InstaOn, Auto connect, ONVIF (profil T / S / G), CGI, SDK	
Pokročilá detekce událostí	Funkce IVS dle připojené kamery - rozpoznání osoby či vozidla (SMD), lelkování, rychlý pohyb, parkování, audio detekce, překročení linie, odcizení či zanechání předmětu, vstup do oblastí atd. Funkce IVS dle NVR - SMD na všech kanálech	
Procesor a operační systém	Průmyslový procesor, vestavěný Linux	
Provozní teplota	-10°C až 55°C	
Připojení	1x RJ-45 port (10/100 Mbps), 4x RJ-45 s PoE (IEEE802.3at/af), 2x USB 2.0	
Rozdělení obrazu	1 / 4	
Rozlišení kamer	Max. 12 Mpix. (4K)	
Rozlišení na monitor	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Rozměry přístroje	260 x 230 x 48 mm	
Spotřeba	Maximálně 10 W (bez HDD), PoE maximálně 25.5 W na jeden port (36 W celkem)	
Úložisko	1x SATA HDD, maximální kapacita 20 TB (HDD není součástí přístroje)	
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů	
Video nahrávání	12 Mpix., 8 Mpix., 6 Mpix., 5 Mpix., 4 Mpix., 3 Mpix., 1080p, 720p, atd.	
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA	
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.	
Záloha dat	USB / síť	