

Osmikanálový 5v1 mini DVR s kompresí H.265 (pro 1 Mpix kamery)



- Podporuje **HDCVI** / AHD / TVI / IP kamery
- Video komprese **H.265** / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG dual stream
- Zobrazení pro 8 kamer max. **720p** (nebo až pro 10 IP kamer max. 6 Mpix)
- HDMI** / VGA synchronní video výstup
- Maximální vstupní datový tok 40 Mbps
- Podporuje 1 x **SATA HDD** až **6 TB**
- Obsahuje 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 2 x USB port
- Mobilní aplikace **CMOB**
- Nahrávací stream až **720P** (1080N) @ 15 sn./s. (25 sn./s. pro první kanál)
- Centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**



Specifikace		EAN 4250593452786
Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, e-mail, bzučák, ukládání na FTP, PTZ, upozornění na monitor	
Aplikace pro mobilní telefony	iPhone, iPad, Android	
Audio vstup a výstup	1 x vstup, 1 x výstup, dvoucestné audio (komprese: AAC, G.711A, G.711U, PCM)	
Detekce pohybu	Ano (396 zón / 22 x 18)	
Ethernet	RJ-45 (100 Mbps)	
HDD	1 x SATA port, HDD SATA max. 6 TB	
Hmotnost přístroje	Hmotnost 0.570 Kg bez HDD	
Interval nahrávání	1 – 60 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund	
Komprese	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	
Maximální počet uživatelů	128	
Možnost vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, chytré vyhledávání	
Napájení	DC 12V / 2A	
Operační systém	Vestavěný Linux	
Porty rozhraní	2 x USB 2.0	
Procesor	Vestavěný mikroporcesor	
Protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, InstaOn, Auto connect, IP Search, ONVIF 24.06 (Profil T, S, G), CGI, SDK	
Provozní teplota	-10°C až 45°C	
Přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání atd.	
Režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné, plánované, ztráta signálu, poplach, vniknutí	
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 9	
Rozměry přístroje	197 x 203 x 41 mm	
Spotřeba	Max. 7 W bez HDD	
Určeno pro kamery	Nahrávací stream až 720P (1080N) @ 15 sn./s. (25 sn./s. pro první kanál)	
Uživatelské rozhraní	Grafický průvodce, GUI menu	
Video nahrávání	Hlavní stream: 1080N/720p/960H/D1/CIF @ 1-25 sn./s., vedlejší stream: CIF/QCIF @ 1-15 sn./s.	
Video rozlišení na monitor	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	
Video výstup	1 x HDMI, 1 x VGA	
Video zobrazení	8 kanálů max. 720p (1080N), BNC 1.0 Vp-p, 75 ohmů (IP kamery max. 10x – každý kanál max. 6 Mpix.)	
Zakrytí kamery	Ano – poplach	
Záloha dat	Ano – USB nebo síťová záloha	
Ztráta videa	Ano – poplach	
www.cpplus.cz	www.znackovekamery.cz	info@cpplus.cz